

PROVEDENÍ AUTOMATICKÉ VERSE

- AISI 316 plnicí nízkotlaké čerpadlo
- AISI 316 vysokotlaké čerpadlo
- Automatická regulace tlaku (varianta RATRONIC)
- Automatický systém proplachu (varianta RATVAL)
- Výkon od 70 Lt/h do 260 Lt/h
- Nový řídicí software WPE

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

- Šířka 1180 mm
- Výška 450 mm
- Délka 450 mm

ODDĚLENÉ MEMBRÁNY VNĚJŠÍ ROZMĚRY

- Šířka 1120 mm
- Výška 210 mm
- Délka 95 mm

Výkon

Teplota 25 °C ,
provozní tlak - 58 BAR,
vstupní solnost 25 000 ppm

Model	výkon
- MSRO 70	70 LT/H
- MSRO 140	140 LT/H
- MSRO 180	180 LT/H
- MSRO 260	260 LT/H

RW - povrchová voda
(pouze typ AM)

AM - automatické dávkování činidel a minerálů

SW - mořská voda

AC - automatický čistící ventil

AP - automatické řízení tlaku

MOBIL WATERMAKERS MSRO



MSRO modely jsou osazeny RO moduly KOCH SW 2540

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE (RATRONIC)

- | | |
|---|---|
| - rám z oceli AISI 304 | - rám z oceli AISI 304 |
| - sací nízkotlaké čerpadlo z oceli AISI 316 | - sací nízkotlaké čerpadlo z oceli AISI 316 |
| - vysokotlaké čerpadlo z oceli AISI 316 | - vysokotlaké čerpadlo z oceli AISI 316 |
| - vysokotlaký přetlakový ventil | - vysokotlaký přetlakový ventil |
| - KOCH SW4040 membrány | - KOCH SW4040 membrány |
| - AISI 316 vysokotlaké rozvody | - AISI 316 vysokotlaké rozvody |
| - AISI 316 automatický proplachový systém (AC - RATVAL) | - AISI 316 automatický proplachový systém (AC - RATVAL) |

