

PROVEDENÍ AUTOMATICKÉ VERSE

- AISI 316 plnicí nízkotlaké čerpadlo
- AISI 316 vysokotlaké čerpadlo
- Automatická regulace tlaku (varianta RATRONIC)
- Automatický systém proplachu (varianta RATVAL)
- Výkon od 100 Lt/h do 560 Lt/h
- Nový řídicí software WPE

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

- Šířka 1820 mm
- Výška 2300 mm
- Délka 6000 mm

Výkon

Teplota 25 °C ,
provozní tlak – 58 BAR,
vstupní solnost 25 000 ppm

Model výkon

- MSRO 400 400 LT/H

RW - povrchová voda
(pouze typ AM)

AM - automatické dávkování činidel
a minerálů

SW – mořská voda

RESCUE MOBIL WATERMAKER MSRO 400



MSRO modely jsou osazeny RO moduly KOCH SW 4040

Základní specifikace

- rám z oceli AISI 304
- sací nízkotlaké čerpadlo z oceli AISI 316
- vysokotlaké čerpadlo z oceli AISI 316
- vysokotlaký přetlakový ventil
- KOCH SW4040 membrány
- AISI 316 vysokotlaké rozvody
- AISI 316 automatický proplachový systém (AC - RATVAL)
- AISI 316 fitinky
- Řídicí systém PLC (SIMATIC)
- Předfiltrace pomocí cartridge filtrů
- Digitalní měření vodivosti (SIMATIC)
- Digitalní měření teplot (SIMATIC)
- Digitalní snímače tlaku (SIMATIC)
- Nový WPE řídicí software
- Automatická regulace tlaku (AP - SIMATIC)

